

BoSol

Der BoSol ist für Warmwasserbetrieb, kombinierten Elektro- und Warmwasserbetrieb oder für rein elektrischen Betrieb vorgesehen.

Le BoSol a été étudié pour un fonctionnement soit à l'eau chaude, soit combiné eau chaude électrique ou uniquement électrique.



Typ Type	Länge Longueur	Höhe Hauteur	Bautiefe Profondeur	Abstand Intervalle	Gewicht Poids	Leistung Puissance Thermolack Thermolaque	Leistung Puissance Verchromt Chromé	Preis Prix RAL 9016	Gebogen Convexes	Sonder- farben Teintes spéciales	Verchromt Chromé
BoSol	L	H	T	A	kg	Watt/h	Watt/h	CHF	CHF	CHF netto	CHF
BS	50/80	500	800	55-75	400	7,2	422	–	515.00	–	69.00
BS	50/120	500	1190	55-75	400	13,8	630	–	652.00	–	86.00
BS	50/140	500	1430	55-75	400	16,6	740	–	805.00	–	107.00
BS	60/180	600	1760	55-75	500	25,1	904	–	1'046.00	–	140.00

Leistung / Puissance ΔT 50, 75°/65°/20°
Betriebsdruck / Haute pression max. 12 bar
Exponent 1.29

Standardausrüstung:
Thermolackiert RAL 9016
inkl. Konsolen

Exécution standard:
Thermolaqué RAL 9016
consoles inclus

Weitere Masse auf Anfrage
Autres dimensions sur demande

Zubehör: Handtuchhalter, Kleiderhaken
Accessoires: Pendoit à linge, crochet é garderobe

